

## 2825HCBI

COOL BLUE INTENSE | Signallampen für Pkw und Motorräder



### Anwendungsgebiete

- Nummernschildbeleuchtung
- Positions- und Standlicht

### Produktvorteile

- Stylischer Look
- Bläulich weißes Licht sorgt für Xenon-Look

### Produkteigenschaften

- Farbtemperatur: bis zu 4.000 K
- Hoher Lichtstrom

## Technische Daten

### Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	5 W
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	5,00 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %
Prüfspannung	13,5 V

### Photometrische Daten

Lichtstrom	50 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

### Abmessungen & Gewicht



Länge	25,1 mm
Durchmesser	10,0 mm
Produktgewicht	1,50 g

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	370 h
Lebensdauer Tc	750 h

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	W2.1x9.5d
--------------------------	-----------

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	W5W
---------------	-----

### Klassifikationen

## Produktdatenblatt

---

<b>Bestellnummer</b>	2825HCBI
----------------------	----------

---

## Produktdatenblatt

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321650849	2825HCBI	Unverpackt 1	25 mm x 10 mm x 10 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	1.00 g
4008321650856	2825HCBI	Faltschachtel 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm <sup>3</sup>	26.00 g
4008321650863	2825HCBI	Versandschachtel 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm <sup>3</sup>	160.00 g
4008321650870	2825HCBI	Blister 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.17 dm <sup>3</sup>	25.00 g
4008321650887	2825HCBI	Versandschachtel 20	146 mm x 143 mm x 103 mm	2.15 dm <sup>3</sup>	192.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.